

Технический паспорт трехфазного асинхронного двигателя SIMOTICS

Data sheet for three-phase Squirrel-Cage-Motors



Тип двигателя / Motor type : 1CV3220B

SIMOTICS SD - 225 S - IM B3 - 4p

№ заказа клиента / Client order no.	позиция №. / Item-No.	№ предложения / Offer no.
№ заказа Siemens / Order no.	Ком. № / Consignment no.	проект / Project

Примечание / Remarks

Параметры электроподключения / Electrical data

Safe Area

U [V]	Δ / Y	f [Hz]	P [kW]	P [hp]	I [A]	n [1/min]	M [Nm]	η ³⁾			cosφ ³⁾			I _A /I _N	M _A /M _N	M _K /M _N	IE-CL
								4/4	3/4	2/4	4/4	3/4	2/4				
230	Δ	50	37,00	-/-	115,00	1478	240,0	93,9	94,5	94,4	0,86	0,83	0,74	6,4	2,5	2,7	IE3
400	Y	50	37,00	-/-	66,00	1478	240,0	93,9	94,5	94,4	0,86	0,83	0,74	6,4	2,5	2,7	IE3
460	Y	60	42,50	-/-	66,00	1778	230,0	93,6	94,1	93,9	0,86	0,83	0,75	6,7	2,4	2,7	IE2
460	Y	60	37,00	-/-	58,00	1782	198,0	94,5	94,7	94,2	0,85	0,81	0,71	7,5	2,8	3,0	IE3
IM B3 / IM 1001			FS 225 S		285 kg		IP55		IEC/EN 60034			IEC, DIN, ISO, VDE, EN					

Окружающие условия / Environmental conditions : -20 °C - +40 °C / 1000 m locked rotor time (hot / cold) / Locked rotor time (hot / cold) : 36,2 s |

Механические данные / Mechanical data


Уровень шума (SPL / SWL) при 50Hz 60Hz Sound level (SPL / SWL) at 50Hz 60Hz	65 / 78 dB(A) ²⁾	68 / 82 dB(A) ²⁾	Дренажные отверстия Condensate drainage holes	Да (стандарт) Yes (standard)
Момент инерции Moment of inertia	0,4200 kg m ²		Внешнее заземление External earthing terminal	Да (стандарт) Yes (standard)
Подшипник приводная / не приводная сторона DE NDE Bearing DE NDE	6213 Z C3	6213 Z C3	Уровень параметра колебаний Vibration severity grade	A
Срок службы подшипника / bearing lifetime			Изоляция Insulation	155(F) по 130(B) 155(F) to 130(B)
L _{10mh} F _{Rad min} для муфтовой операции 50 60Hz ¹⁾ L _{10mh} F _{Rad min} for coupling operation 50 60Hz ¹⁾	40000 h	32000 h	Режим работы Duty type	S1
Тип смазки Lubricants	Unirex N3		Направление вращения Direction of rotation	двунаправленный bidirectional
Устройство дополнительной смазки Regreasing device	Нет No		Материал корпуса Frame material	серый чугун cast iron
Пресс-масленка Grease nipple	-		Покрытие Coating (paint finish)	Нормальное покрытие C2 Standard paint finish C2
Тип подшипника Type of bearing	фиксированный подшипник с полевой стороны Locating bearing NDE		Цвет Color, paint shade	RAL7030
			Защита двигателя Motor protection	(A) без (стандарт) (A) without (Standard)
			Тип охлаждения Method of cooling	IC411 - естественное поверхностное охлаждение IC411 - self ventilated, surface cooled

Клеммная коробка / Terminal box

Положение клеммной коробки Terminal box position	наверху top	Макс. площадь сечения проводника Max. cross-sectional area	35 mm ²
Материал клеммной коробки Material of terminal box	серый чугун cast iron	Диаметр кабеля от ... до ... Cable diameter from ... to ...	27 mm - 35 mm
Тип клеммной коробки Type of terminal box	TB1 L01	Кабельный ввод Cable entry	2xM50x1,5
Резьба контактного винта Contact screw thread	M8	Резьбовой кабельный разъем Cable gland	2 заглушки 2 plugs

Примечания:

I_A/I_N = Начальный пусковой ток/ номинальный ток 1) L10mh в соответствии с DIN ISO 281 10/2010 3) Действительно лишь для DOL с фиксированной частотой вращения при IC411
M_K/M_N = Начальный пусковой момент/ номинальный 2) при расчетной мощности I при полной нагрузке
M_K/M_N = Опрокидывающий момент/ номинальный момент

responsible dep. DI MC LVM	technical reference	created by DT Configurator	approved by	Сохраняем за собой право на внесение технических изменений. Возможны расхождения между паспортными данными и данными на заводской табличке.			
	document type datasheet	document status released		customer			
	title 1LE1503-2BB02-2AA4	document number					
© Siemens AG 2021	rev. 01	creation date 2021-08-11 15:18	language ru/en	Страница 1/1			

